

Formelsammlung Physik

Mechanik

Bewegungen	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$		
	$\vec{s} = \vec{v} \cdot t$	$\vec{v} = \vec{a} \cdot t$	$\vec{s} = \frac{1}{2} \cdot \vec{a} \cdot t^2$	
Kräfte	$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$	$ \vec{F}_R = \mu \cdot \vec{F}_N $	$\vec{F}_G = m \cdot \vec{g}$	$F_{\text{Feder}} = D \cdot s$
Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$			
Drehmoment	$M = F \cdot r$			
Luftwiderstand	$F_L = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot \rho_{\text{Luft}} \cdot A \cdot v^2$			
Arbeit	$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$	$W_{\text{Beschleunigung}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	$W_{\text{Hub}} = m \cdot g \cdot h$	$W_{\text{Spann}} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot s^2$
Energie		$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	$E_{\text{Lage}} = m \cdot g \cdot h$	$E_{\text{Spann}} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot s^2$
Leistung	$P = \frac{W}{t}$			
Wirkungsgrad	$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{auf}}} = \frac{P_{\text{nutz}}}{P_{\text{auf}}}$			
Kreisbewegung	$f = \frac{1}{T}$	$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$	$ \vec{v} = \omega \cdot r = \frac{2\pi \cdot r}{T}$	
	$a_z = \omega^2 \cdot r = \frac{v^2}{r}$	$F_z = m \cdot \omega^2 \cdot r = \frac{m \cdot v^2}{r}$		
Gravitation	$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$			
Druck, Auftrieb	$p = \frac{F_{\perp}}{A}$	$p = \rho_{\text{Flüssigkeit}} \cdot g \cdot h$	$F_{\text{Auftrieb}} = \rho_{\text{Flüssigkeit}} \cdot g \cdot V_{\text{eingetaucht}}$	

Optik

Abbildungsmaßstab, Abbildungsgesetz	$A = \frac{B}{G}$	$\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$	
Reflexionsgesetz:	$\alpha = \alpha'$		
Brechung	$n_{\text{Medium}} = \frac{c_{\text{Vakuum}}}{c_{\text{Medium}}}$	$n_1 \cdot \sin(\alpha_1) = n_2 \cdot \sin(\alpha_2)$	$c_2 \cdot \sin(\alpha_1) = c_1 \cdot \sin(\alpha_2)$
	$\alpha_{\text{grenz}} = \arcsin\left(\frac{c_{\text{langsamer}}}{c_{\text{schneller}}}\right) = \arcsin\left(\frac{n_{\text{kleiner}}}{n_{\text{größer}}}\right)$		
Linsengleichung	$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$		
Brechkraft	$D = \frac{1}{f}$	f in Meter	

Wärmelehre

Temperatur, Wärmeausdehnung	$^{\circ}\text{C} + 273 \rightarrow \text{K}$	$\Delta \ell = \alpha \cdot \ell_0 \cdot \Delta T$	$\Delta V = \gamma \cdot V_0 \cdot \Delta T$
innere Energie	$\Delta U = Q + W$	$\Delta U = c \cdot m \cdot \Delta T$	
Schmelz- und Ver- dampfungswärme	$Q = L_f \cdot m$	$Q = L_v \cdot m$	

Mathematik

Trigonometrie	$\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$	$\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$	$\tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$
Kreis	Umfang $u = 2\pi \cdot r$	Fläche $A = \pi \cdot r^2$	
Kugel	Oberfläche $M = 4\pi \cdot r^2$	Volumen $V = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3$	

Tabellen

Gravitationskonstante	$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$
Masse der Erde	$m_{\text{Erde}} = 5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Radius der Erde	$r_{\text{Erde}} = 6'378 \text{ km}$
Abstand der Mittelpunkte Sonne–Erde	$r_{\text{Sonne-Erde}} = 1.496 \cdot 10^8 \text{ km}$
Umlaufzeit der Erde um die Sonne	$T_{\text{Erde}} = 365.26 \text{ d}$
Masse der Sonne	$m_{\text{Sonne}} = 1.99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
Radius der Sonne	$r_{\text{Sonne}} = 6.960 \cdot 10^8 \text{ m}$
Abstand der Mittelpunkte Erde–Mond	$r_{\text{Erde-Mond}} = 3.844 \cdot 10^5 \text{ km}$
Umlaufzeit des Mondes um die Erde	$T_{\text{Mond}} = 27.32 \text{ d}$
Masse des Mondes	$m_{\text{Mond}} = 7.346 \cdot 10^{22} \text{ kg}$
Radius des Mondes	$r_{\text{Mond}} = 3.396 \cdot 10^6 \text{ m}$

Fallbeschleunigungen in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$:

Erde (Nordpol)	9.83	Erde (Europa)	9.81	Erde (Äquator)	9.78
Mond	1.62	Venus	8.83	Mars	3.73
Jupiter	23.1	Merkur	3.7	Sonne	274
Saturn	9.0	Uranus	8.7	Neptun	11.0

Haftreibungszahlen

Stahl–Stahl	0.15
Stahl–Eis	0.027
Holz–Stein	0.7
Holz–Holz	0.6
Glas–Glas	0.94
Autoreifen:	
♦ trocken	0.85
♦ nass	0.4
♦ vereist	0.1



Gleitreibungszahlen

Stahl–Stahl	0.05
Stahl–Eis	0.014
Holz–Stein	0.3
Holz–Holz	0.4
Glas–Glas	0.40
Autoreifen:	
♦ trocken	0.65
♦ nass	0.3
♦ vereist	0.05

Rollreibungszahlen

Stahl–Stahl	0.005
Autoreifen:	
♦ trocken	0.01

Widerstandsbeiwerte (Luftwiderstand)

Person (aufrecht)	0.78	Kugel	0.47	
Auto (geschlossen)	0.36	Kegel ohne Boden, $\alpha = 30^{\circ}$	0.34	
Motorrad	0.7	Kegel ohne Boden, $\alpha = 60^{\circ}$	0.51	
Lastwagen	0.6 - 1.5	Kreisplatte	1.11	
Velo mit Fahrer	1	Quadratische Platte	1.10	
Fallschirm	1.4	Würfel	1.05	
Stromlinienkörper	0.05	Würfel	0.80	

Lichtgeschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Vakuum	$2.998 \cdot 10^8$	Wasser	$2.25 \cdot 10^8$	Eis	$1.90 \cdot 10^8$
Luft	$2.997 \cdot 10^8$	Diamant	$1.24 \cdot 10^8$	Plexiglas	$2.01 \cdot 10^8$

Brechungsindizes

Ethanol	1.36	Wasser	1.33	Salz	1.54
Methanol	1.33	Diamant	2.42	Fensterglas	1.52

Tabelle für Daten von Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen

Feste Körper	Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	Längenausdehnungszahl in $\frac{1}{\text{K}}$	Spezifische Wärmekapazität in $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	Schmelzpunkt in $^{\circ}\text{C}$	Spezifische Schmelzwärme in $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$
Aluminium	$2.70 \cdot 10^3$	$23.8 \cdot 10^{-6}$	$0.896 \cdot 10^3$	660	$3.97 \cdot 10^5$
Beton	$2.2 \cdot 10^3$	$12 \cdot 10^{-6}$	$0.879 \cdot 10^3$	—	—
Blei	$11.34 \cdot 10^3$	$31.3 \cdot 10^{-6}$	$0.129 \cdot 10^3$	327	$0.23 \cdot 10^5$
Eis	$0.917 \cdot 10^3$	$37 \cdot 10^{-6}$	$2.09 \cdot 10^3$	0	$3.34 \cdot 10^5$
Eisen (rein)	$7.86 \cdot 10^3$	$12 \cdot 10^{-6}$	$0.45 \cdot 10^3$	1535	$2.77 \cdot 10^5$
Glas	$2.5 \cdot 10^3$	$8.5 \cdot 10^{-6}$	$0.84 \cdot 10^3$	815	—
Gold	$19.29 \cdot 10^3$	$14 \cdot 10^{-6}$	$0.129 \cdot 10^3$	1063	$0.64 \cdot 10^5$
Holz	$0.4 - 0.8 \cdot 10^3$	$5 - 8 \cdot 10^{-6}$	$1.7 - 2.1 \cdot 10^3$	—	—
Konstantan	$8.9 \cdot 10^3$	$15.2 \cdot 10^{-6}$	$0.41 \cdot 10^3$	1280	—
Kork	$0.3 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1.88 \cdot 10^3$	—	—
Kupfer	$8.92 \cdot 10^3$	$16.8 \cdot 10^{-6}$	$0.383 \cdot 10^3$	1083	$2.05 \cdot 10^5$
Messing	$8.47 \cdot 10^3$	$18 \cdot 10^{-6}$	$0.380 \cdot 10^3$	905	$1.6 \cdot 10^5$
Magnesium	$1.74 \cdot 10^3$	$26 \cdot 10^{-6}$	$1.02 \cdot 10^3$	650	$3.70 \cdot 10^5$
Natrium	$0.97 \cdot 10^3$	$70 \cdot 10^{-6}$	$1.22 \cdot 10^3$	97,8	$1.13 \cdot 10^5$
Platin	$21.4 \cdot 10^3$	$9.0 \cdot 10^{-6}$	$0.133 \cdot 10^3$	1769	$1.11 \cdot 10^5$
Porzellan	$2.3 \cdot 10^3$	$4.0 \cdot 10^{-6}$	$0.846 \cdot 10^3$	—	—
Silber	$10.51 \cdot 10^3$	$19.7 \cdot 10^{-6}$	$0.235 \cdot 10^3$	960.5	$1.05 \cdot 10^5$
Stahl	$7.9 \cdot 10^3$	$13.0 \cdot 10^{-6}$	$0.47 \cdot 10^3$	ca 1500	$2.7 \cdot 10^5$
Styropor	17	$50 - 80 \cdot 10^{-6}$	$1.25 \cdot 10^3$	—	—
Wolfram	$19.3 \cdot 10^3$	$4.3 \cdot 10^{-6}$	$0.134 \cdot 10^3$	3390	$1.91 \cdot 10^5$
Zink	$7.14 \cdot 10^3$	$26 \cdot 10^{-6}$	$0.385 \cdot 10^3$	419.5	$1.11 \cdot 10^5$

Flüssigkeiten	Dichte bei 20°C in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	Volumenausdehnungszahl in $\frac{1}{\text{K}}$	Spezifische Wärmekapazität in $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	Siedepunkt bei 1.013 bar in $^{\circ}\text{C}$	Spezifische Verdampfungswärme in $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$
Alkohol (Ethanol)	$0.789 \cdot 10^3$	$1.10 \cdot 10^{-3}$	$2.43 \cdot 10^3$	78.3	$0.840 \cdot 10^6$
Benzin	$0.741 \cdot 10^3$	$1.06 \cdot 10^{-3}$	$2.02 \cdot 10^3$	—	—
Benzol	$0.879 \cdot 10^3$	$1.23 \cdot 10^{-3}$	$1.725 \cdot 10^3$	80.1	$0.394 \cdot 10^6$
Diäthyläther	$0.716 \cdot 10^3$	$1.62 \cdot 10^{-3}$	$2.310 \cdot 10^3$	34.5	$0.384 \cdot 10^6$
Glycerin	$1.26 \cdot 10^3$	$0.49 \cdot 10^{-3}$	$2.39 \cdot 10^3$	290.5	$0.854 \cdot 10^6$
Meerwasser	$1.03 \cdot 10^3$	$0.25 \cdot 10^{-3}$	$3.99 \cdot 10^3$	100.1	—
Olivenöl	$0.92 \cdot 10^3$	$0.72 \cdot 10^{-3}$	$1.97 \cdot 10^3$	300	—
Petroleum	$0.85 \cdot 10^3$	$0.96 \cdot 10^{-3}$	$2.1 \cdot 10^3$	150-300	—
Quecksilber	$13.55 \cdot 10^3$	$0.182 \cdot 10^{-3}$	$0.139 \cdot 10^3$	357	$0.285 \cdot 10^6$
Wasser	$0.998 \cdot 10^3$	$0.207 \cdot 10^{-3}$	$4.182 \cdot 10^3$	100.0	$2.257 \cdot 10^6$

Gase	Dichte bei 0°C und 1.013 bar in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$		Spezifische Wärmekapazität in $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ (konstanter Druck)	Siedepunkt bei 1.013 bar in $^{\circ}\text{C}$	
Ammoniak	0.771		$2.160 \cdot 10^3$	- 33.4	
Chlor	3.21		$0.74 \cdot 10^3$	- 34.1	
Helium	0.179		$5.23 \cdot 10^3$	-269	
Isobutan	2.6956		$1.698 \cdot 10^3$	-11.7	
Kohlendioxid (CO_2)	1.98		$0.837 \cdot 10^3$	- 78.5	
Luft	1.293		$1.005 \cdot 10^3$	-191	
Propan	2.01		$1.67 \cdot 10^3$	-42	
Sauerstoff	1.43		$0.917 \cdot 10^3$	-183	
Stickstoff	1.250		$1.038 \cdot 10^3$	-196	
Wasserdampf	0.6		$1.863 \cdot 10^3$	100	
100 $^{\circ}\text{C}$, 1.013 bar					
Wasserstoff	0.0899		$14.32 \cdot 10^3$	-253	